

BAP-SK2626: Kogelkraan Push 26x26



Commerciële informatie

Messing bolkraan met 2 steekkoppelingen. Handvat heeft een rode coating

SCIP nummer 9e55fdce-81ac-404b-ab46-d39bee599f2d

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Oppervlaktebescherming kogel	Geen	Diameter boutgat	26
Materiaal spindelafdichting secundair	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	26 Millimeter
Nom. diameter aansluiting 1	DN 20	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	26 Millimeter
Met koppeling aansluiting 1	✓	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Met koppeling aansluiting 2	✓	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Met aftapper	✗	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)	✓		
Met filter	✗		
Met thermometer	✗		
Model	Recht		
Met isolatieschaal	✗		
FM keur	✗		
UL-keur	✗		
ULC keur	✗		
LPCB keur	✗		
Fire-safe	✗		
Medisch schoon	✗		
Vetvrij	✗		
Volle doorlaat	✗		
VdS keur	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✗		
KIWA-keur	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		

Gerelateerde producten