


Productinformatieblad

Specificaties



KNX Schakelactor - 8 x 230V/16A - Handmatige bediening - Lichtgrijs

MTN647893

EAN Code: 3606485011790

Prijs: 565,00 EUR

Hoofd

range of product	KNX
product of component type	Schakelaaraandrijving
werkingsmodus	Manueel
type bus	KNX
aanvullende informatie modulair apparaat	Aansluitbaar met verschillende fasen
aantal contacten	8
Wisselstroom	16 A
kleurtint	Lichtgrijs
voeding ingangsstroom	10 mA

Complementair

totaal aantal modules (18 mm)	8
mounting support	DIN-rail
montage apparaat	DIN rail
nominale voedingsspanning	100...240 V
netwerk frequentie	50...60 Hz
In nominale stroom	16 A
type last	Gloeilampen: <= 3600 W, 230 V AC Halogeenlampen: <= 2500 W, 230 V AC Gloeilampen: <= 1600 W, 100 V AC Gloeilampen: <= 3840 W, 240 V AC Halogeenlampen: <= 1086 W, 100 V AC Halogeenlampen: <= 2608 W, 240 V AC Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: <= 1086 VA, 100 V AC Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: <= 2500 VA, 230 V AC Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: <= 2608 VA, 240 V AC Capacitief: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC
product presentatie	Compleet product
kleurtint	Lichtgrijs

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 1 hoogte	8,300 cm
verpakking 1 breedte	13,000 cm
verpakking 1 lengte	28,000 cm
verpakking_1_gewicht	626,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	4,148 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	17 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product
PVC-vrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	0
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.