

## BAP-SK2626: Vanne à bille Push 26x26



### Informations commerciales

Messing bolkraan met 2 steekkoppelingen. Handvat heeft een rode coating

#### Certificats

#### Applications

Eau potable, Chauffage, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

Traitement de la surface de la boule	Sans	Diamètre trou de boulon	26
Matériau du joint de tige secondaire	EPDM	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	26 millimètre
Diamètre nominal raccordement 1	DN 20	Diamètre extérieur du tube raccordement 2	26 millimètre
Avec raccord d'accouplement 1	✓	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Avec raccord d'accouplement 2	✓	Largeur de clé	0 millimètre
Avec robinet de distribution	✗	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Avec orifice de vidange	✓		
Avec filtre	✗		
Avec thermomètre	✗		
Modèle	Droit		
Avec coque isolante	✗		
Essais FM	✗		
Contrôle UL	✗		
Label de qualité ULC	✗		
Essais LPCB	✗		
Ignifuge	✗		
Médicalement propre	✗		
Exempt de graisse	✗		
Passage totalement libre	✗		
Certifié VdS	✗		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✗		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✗		
Label de contrôle KIWA	✗		
Homologation selon BBR/EKS	✗		

## Produits liés