

## Uitbreidingskasten



## NXT M1-23/23/00 groepenkast

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                      | <b>AT91514</b>                     |
| EAN:                                    | 8712259534060                      |
| Breedte                                 | 220 mm                             |
| Hoogte                                  | 390 mm                             |
| Aantal groepen (blauw)                  | 3                                  |
| Aantal groepen (grijs)                  | 3                                  |
| Aantal aardlekschakelaars 2P            | 2                                  |
| Fasen                                   | 1-fase bedraad                     |
| Groepen                                 | 6                                  |
| Hoofdschakelaar                         | Nee                                |
| Nominale stroom                         | 40 A                               |
| Aantal en type FI/LS-schakelaar         |                                    |
| Montagewijze                            | Opbouw                             |
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP20                               |
| Breedte in module-eenheden              | 24                                 |
| Kleur                                   | Grijs                              |
| RAL-nummer                              | 7021                               |
| Uitschakelkarakteristiek                | B                                  |
| Diepte                                  | 110 mm                             |
| Soort afdekking                         | Deksel                             |
| Aantal rijen                            | 2                                  |
| Aanbouwmogelijkheid                     | Ja                                 |
| Materiaal behuizing                     | Kunststof                          |
| Aantal fasen                            | 1                                  |
| Afsluitbaar                             | Ja                                 |
| Overspanningsbeveiliging                | Nee                                |
| Type sluiting                           | Overig                             |
| Inbouwhoogte                            | 390 mm                             |
| Inbouwbreedte                           | 220 mm                             |
| Met transparant deksel                  | Nee                                |
| Aantal aardlekschakelaars 30mA          | 2                                  |
| Aantal aardlekschakelaars 300mA         |                                    |
| Beveiliging                             | Installatie-/verliesstroomautomaat |
| Totaal aantal groepen                   | 6                                  |
| Aantal directe groepen                  |                                    |
| Aantal lichtgroepen                     | 6                                  |
| Aantal groepen achter aardlekschakelaar | 6                                  |
| Aantal aardlekautomaten                 |                                    |
| Aantal boogfout detectie apparaten      |                                    |
| Bescherming hoofdschakelaar             | Nee                                |
| Aantal polen hoofdschakelaar            |                                    |
| Hoofdschakelaar - Toegekende stroom     |                                    |
| Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)   | Nee                                |
| Hoge afschermingsgraad (High-integrity) | Nee                                |

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)  | Nee    |
| Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)      | Nee    |
| Aantal uitgangen                       | 18     |
| Geschikt voor data (gegevens)          | Nee    |
| Kookgroep                              | Zonder |
| Kookgroep geschikt als krachtgroep     | Nee    |
| Met contactdoos                        | Nee    |
| Met beltransformator                   | Nee    |
| Type overspanningsbeveiliging apparaat | -      |
| Met meter                              | Nee    |
| Inbouwdiepte                           | 55 mm  |

Click-mate NXT groepenkasten zonder hoofdschakelaar. Ter uitbreiding van bestaande installaties.