

BAP-SV1610S: Vanne à bille d'arrêt DN10



Informations commerciales

Henco stopbolkraan in messing. Met pers aansluiting

Certificats

Applications

Eau potable, Chauffage, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Traitement de la surface de la boule	Sans	Diamètre trou de boulon	16
Matériau du joint de tige secondaire	EPDM	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	16 millimètre
Diamètre nominal raccordement 1	DN 8	Diamètre extérieur du tube raccordement 2	10 millimètre
Raccordement 1	Manchon comprimé	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Avec raccord d'accouplement 1	✓	Largeur de clé	0 millimètre
Code contour connection 1	TH/BE	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Diamètre nominal raccordement 2	DN 10		
Raccordement 2	Filetage mâle gaz conique (BSPT)		
Avec raccord d'accouplement 2	✓		
Joint	EPDM		
Avec robinet de distribution	✗		
Avec orifice de vidange	✓		
Avec filtre	✗		
Avec thermomètre	✗		
Modèle	Droit		
Avec coque isolante	✗		
Essais FM	✗		
Contrôle UL	✗		
Label de qualité ULC	✗		
Essais LPCB	✗		
Ignifuge	✗		
Médicalement propre	✗		
Exempt de graisse	✗		
Passage totalement libre	✗		
Label de contrôle KIWA	✗		

Produits liés