

HUV 1

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 227420

De belangrijkste kenmerken

De servoaandrijving is klaar voor gebruik op de 3-weg omschakelklep gemonteerd

Inbouw staand tot liggend mogelijk

Onderhoudsvrij



HUV 2

Productnr.: 223391



HUV 65

Productnr.: 227425



HUV 80

Productnr.: 227426



Type	HUV 1	HUV 2	HUV 65
Bestelnr.	227420	223391	227425

Technische kenmerken

Aansluiting	G1	G 2	DN 65
Kvs-waarde	26 m ³ /h	49 m ³ /h	58 m ³ /h
Looptijd	90 sec/90°	90 sec/90°	7,5 sec/ mm (18 mm)
Beschermingsgraad (IP)	IP 54	IP 54	IP 54
Gewicht	1,65 kg	4,80 kg	16,30 kg



Type	HUV 80
Bestelnr.	227426

Technische kenmerken

Aansluiting	DN 80
Kvs-waarde	90 m ³ /h
Looptijd	7,5 sec/ mm (18 mm)
Beschermingsgraad (IP)	IP 54
Gewicht	22,50 kg

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl