

# Productinformatieblad

Specificaties



## Communicatiemodule - AS-interface - Accessoires TeSys U

ASILUFC51

EAN Code: 3389110745092

**Prijs: 143,55 EUR**

### Hoofd

|                           |  |
|---------------------------|--|
| range                     | TeSys  |
| device short name         | ASILUL   |
| product of component type | Communicatiemodule   |
| compatibiliteit product   | LUCB<br>LUCM<br>LUCD<br>LUCA<br>LUCL<br>LUCC   |
| device applicatie         | Communicatie   |
| bereik compatibiliteit    | TeSys TeSys U LUB niet-omkerende stroombasis<br>TeSys TeSys U LU2B omkerende stroombasis |

### Complementair

|                          |  |
|--------------------------|--|
| hoofdfunctie beschikbaar | Communicatiemodule   |
| mounting mode            | Plug-in  |
| montagezone              | Voorzijde  |
| fysieke interface        | 7.A.7.E  |
| type bus                 | AS-Interface   |
| adressering              | 62 slaves  |
| terugkeertijd            | 10 ms  |
| stroomverbruik           | 200 mA om 24 V output<br>25 mA normale werking<br>30 mA storingstoestand |
| aantal uitgangen         | 2 gericht op starter-besturing spoelbediening                            |
| lokale signalering       | 2 LEDs voorpaneel  |
| aansluitingssteek        | 3,81 mm output<br>5,08 mm input  |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|  |  |
|--|--|
| <b>aansluitingen - aansluitklemmen</b> | <p>Invoer: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,2...1,5 mm<sup>2</sup>flexibel zonder kabeluiteinde</p> <p>Invoer: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,25...1,5 mm<sup>2</sup>stijf zonder kabeluiteinde</p> <p>Invoer: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,25...1,5 mm<sup>2</sup>flexibel met</p> <p>Invoer: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,2...1 mm<sup>2</sup>flexibel zonder kabeluiteinde</p> <p>Invoer: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,2...1 mm<sup>2</sup>stijf zonder kabeluiteinde</p> <p>Invoer: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,25...1 mm<sup>2</sup>flexibel met</p> <p>Invoer: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,5...1 mm<sup>2</sup>flexibel met</p> <p>Uitvoer: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,14...1 mm<sup>2</sup>flexibel zonder kabeluiteinde</p> <p>Uitvoer: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,14...1 mm<sup>2</sup>stijf zonder kabeluiteinde</p> <p>Uitvoer: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,25...0,5 mm<sup>2</sup>flexibel met</p> <p>Uitvoer: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,25...1 mm<sup>2</sup>flexibel met</p> <p>Uitvoer: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,14...0,5 mm<sup>2</sup>stijf zonder kabeluiteinde</p> <p>Uitvoer: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,14...0,75 mm<sup>2</sup>flexibel zonder kabeluiteinde</p> <p>Uitvoer: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,25...0,34 mm<sup>2</sup>flexibel met</p> <p>Uitvoer: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,5 mm<sup>2</sup>flexibel met</p> |
|--|--|

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>aanspanmoment</b> | <p>Invoer: 0,5...0,6 N.m3,5 mm</p> <p>Uitvoer: 0,2...0,25 N.m2,5 mm</p> |
|----------------------|---|

## Omgeving

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>product certifications</b>            | AS-interface V2.1 No 52303            |
| <b>omgevingstemperatuur voor werking</b> | -25...70 °C                           |
| <b>IP beschermingsgraad</b>              | IP20 In overeenstemming met IEC 60529 |

## Verpakkingseenheid

|  |          |
|--|----------|
| <b>Eenheidstype van verpakking 1</b>   | PCE      |
| <b>Aantal eenheden in verpakking 1</b> | 1        |
| <b>verpakking 1 hoogte</b>             | 4,8 cm   |
| <b>verpakking 1 breedte</b>            | 9,4 cm   |
| <b>verpakking 1 lengte</b>             | 3,3 cm   |
| <b>verpakking_1_gewicht</b>            | 59,0 g   |
| <b>Eenheidstype van verpakking 2</b>   | S02      |
| <b>Aantal eenheden in verpakking 2</b> | 60       |
| <b>verpakking 2 hoogte</b>             | 15,0 cm  |
| <b>verpakking 2 breedte</b>            | 30,0 cm  |
| <b>verpakking 2 lengte</b>             | 40,0 cm  |
| <b>verpakking 2 gewicht</b>            | 3,794 kg |

## contractuele waarborg

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <b>Garantie (in maanden)</b> | 18 |
|------------------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >


### Use Better

| Materialen en verpakking       |  |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja   |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Ja   |
| SCIP-nummer                    | E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4   |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>  |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |
| Halogeenvrije status           | Product met halogeenvrije kunststof onderdelen                                   |

### Use Longer

| Levensduurverlenging |     |
|----------------------|-----|
| Reparatie            | Nee |

### Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |   |
|-------------------------------|---|
| Terugname                     | No  |
| WEEE-label                    |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |