



Combinatie schakelaar/wandcontactdoos (Reflex) SI Linear combinatie ra wis vpl inb SI creme

4310/6 EUJ-212-500

2CKA001611A0110

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|--|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA001611A0110 |
| Oude artikelnummer | 1611-0-0110 |
| ETIM Productklasse | EC000020 - Combinatie schakelaar/wandcontactdoos |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | (Reflex) SI Linear |
| Type | 4310/6 EUJ-212-500 |
| Omschrijving | combinatie ra wis vpl inb SI creme Inbouw combinatie wandcontactdoos met randaarde en wipschakelaar, wissel, SI creme. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
| GTIN code | 4011395064603 |
| Netto gewicht | 116 Gram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|----------------------|------------------|
| Bruto prijs | € 38,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-1990 |
| Conditiegroep | A1 |

Logistieke gegevens

| | |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 116 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 81 x 81 x 32 Millimeter |
| CBS nummer | 85365080 |

Specificaties

| | |
|--|---------------------------|
| Uitvoering schakelaar: | Wisselschakelaar |
| Uitvoering wandcontactdoos: | 29560 |
| Aantal contactdozen: | 1 |
| Bedieningswijze: | Wip/drukker |
| Montagerichting: | Horizontaal en verticaal |
| Montagewijze: | Inbouw (stucwerk) |
| Bevestigingswijze: | Klauw-/schroefbevestiging |
| Met verlichting: | Nee |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Duroplast |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte: | Glanzend |
| Kleur: | Beige |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar): | 1013 |
| Transparant: | Nee |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP): | IP21 |
| Nom. spanning (volt): | 250 |
| Nom. stroom wandcontactdoos (ampère): | 16 |
| Nom. (meet)stroom (ampère): | 10 |
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter): | 81 |
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter): | 81 |
| Schakelmateriaaldiepte (millimeter): | 46 |
| Overspanningsbeveiliging: | Nee |
| Foutstroombeveiliging: | Nee |
| Met glaszekering: | Nee |
| Aantal actieve contacten (rond): | 2 |

Specificaties

| | |
|----------------------------------|-----|
| Aantal actieve contacten (vlak): | 0 |
| Compatible met Apple HomeKit: | Nee |
| Compatible met Google Assistant: | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa: | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning: | Nee |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>