



Installatieautomaat Smissline-S

Installatieautomaat SmissLine 1 polig + N, K

Kar. 32A, 30 kA

S 401P K32 NP
2CCG000437R0001

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CCG000437R0001
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Smissline-S
Type	S 401P K32 NP
Omschrijving	Installatieautomaat SmissLine 1 polig + N, K Kar. 32A, 30 kA
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	6 kalenderdagen
GTIN code	7612271510053
Netto gewicht	0,23 Kilogram
Land van herkomst	CH

Prijs

Bruto prijs	€ 139,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FV

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,24 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	91 x 36 x 82 Millimeter
CBS nummer	85362010

Generated on 21-1-2024

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	K
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)stroom (ampère):	32
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	30
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Ja
Spanningstype:	AC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	36
Inbouwdiepte (millimeter):	91
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	40 - 40
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Explosieveilig:	Nee
Verliesvermogen (watt):	6

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

