

# Productinformatieblad

Specificaties



## Resi9 CX kast 4X18M 72M

R9H18604

EAN Code: 3606481185839

Prijs: 283,10 EUR

### Hoofd

|                                |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range                          | Resi9                                                                                                                                                                       |
| productnaam                    | RESI9 CX                                                                                                                                                                    |
| product of component type      | Behuizing                                                                                                                                                                   |
| enclosure type                 | Distributiebehuizing                                                                                                                                                        |
| aantal modules (18 mm) per rij | 18                                                                                                                                                                          |
| meegeleverde apparatuur        | 1 x markeringskit<br>1 x steun aansluitblok<br>1 x aardaansluitblok<br>1 x afdekplaat voor<br>4 x DIN-rail<br>4 x labelbescherming<br>5 x stansplaat<br>1 x markeringslabel |
| Type deur                      | Zonder                                                                                                                                                                      |
| standards                      | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24                                                                                                                                                 |
| kleur                          | Behuizing: wit (RAL 9003)                                                                                                                                                   |

### Complementair

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| montage behuizing                                | Oppervlak                            |
| aantal horizontale rijen                         | 4                                    |
| [In] rated current                               | 90 A                                 |
| railtype                                         | DIN                                  |
| beschrijving montageplaat                        | Zonder montageplaat                  |
| comb busbar and distribution block compatibility | Standaard                            |
| aantal klemmenblokken                            | 1 aarding met 48 uitgangen           |
| vertrekken verdeelklem                           | 6 x 25 mm² + 42 x 4 mm² voor aarding |
| materiaal kast                                   | Zelfdovend materiaal                 |
| breedte                                          | 357 mm                               |
| hoogte                                           | 625 mm                               |
| diepte                                           | 108 mm                               |
| inwendige diepte                                 | 106 mm                               |
| targeted country                                 | Zwitserland<br>Frankrijk<br>België   |

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                   |                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vuurbestendigheid                 | 650 °C In overeenstemming met EN/IEC 60695-2-11                                                           |
| IP beschermingsgraad              | IP30 zonder deur In overeenstemming met EN/IEC 60529<br>IP40 met deur In overeenstemming met EN/IEC 60529 |
| IK beschermingsgraad              | IK08 In overeenstemming met EN 50102<br>IK08 In overeenstemming met IEC 62262                             |
| omgevingstemperatuur voor werking | -15...60 °C                                                                                               |

## Verpakkingseenheid

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE        |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1          |
| verpakking 1 hoogte             | 13,000 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 37,000 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 65,000 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 3,071 kg   |
| Eenheidstype van verpakking 2   | P12        |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 20         |
| verpakking 2 hoogte             | 105,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 80,000 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 74,000 kg  |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                                        |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 26 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 14 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 1 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 2 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 9 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

### Use Better

| Materialen en verpakking                     |                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof | 22 %                                                           |
| Pakket met gerecycleerd karton               | Ja                                                             |
| Verpakkingen zonder kunststof                | Nee                                                            |
| SCIP-nummer                                  | 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7                           |
| RoHS-richtlijn van de EU                     | <a href="#">Conform</a>                                        |
| REACH-verordening                            | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |
| Halogeenvrije status                         | Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden             |
| PVC-vrij                                     | Ja                                                             |

### Use Longer

| Levensduurverlenging |     |
|----------------------|-----|
| Reparatie            | Nee |

### Use Again

| Herverpakken en herfabriceren          |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 14                                |
| Circulair Profiel                      | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                              | Ja                                |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits  
Resi9



Easy entry cable by the 4 sides or the bottom of the enclosure



Large space under the frame allowing insertion of cables and hands for easy installation



Can accommodate all types of modular switchgear



Removable DIN rail for easier cable routing