



## Combinatie schakelaar/wandcontactdoos (Reflex) SI Linear combinatie wissel vpl inb SI creme

4310/6 UJ-212-500

2CKA001611A0128

Generated on 7-12-2023

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA001611A0128
<b>Oude artikelnummer</b>	1611-0-0128
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000020 - Combinatie schakelaar/wandcontactdoos
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	(Reflex) SI Linear
<b>Type</b>	4310/6 UJ-212-500
<b>Omschrijving</b>	combinatie wissel vpl inb SI creme Inbouw combinatie wandcontactdoos en wipschakelaar, wissel, zonder randaarde, SI creme.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395064702
<b>Netto gewicht</b>	100 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 38,70 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	A1

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	100 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	81 x 81 x 50 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85365080

## Specificaties

<b>Uitvoering schakelaar:</b>	Wisselschakelaar
<b>Uitvoering wandcontactdoos:</b>	Zonder beschermingscontact
<b>Aantal contactdozen:</b>	1
<b>Bedieningswijze:</b>	Wip/drukker
<b>Montagerichting:</b>	Horizontaal en verticaal
<b>Montagewijze:</b>	Inbouw (stucwerk)
<b>Bevestigingswijze:</b>	Klauw-/schroefbevestiging
<b>Met verlichting:</b>	Nee
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse:</b>	Duroplast
<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Glanzend
<b>Kleur:</b>	Beige
<b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>	1013
<b>Transparant:</b>	Nee
<b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>	IP21
<b>Nom. spanning (volt):</b>	250
<b>Nom. stroom wandcontactdoos (ampère):</b>	16
<b>Nom. (meet)stroom (ampère):</b>	10
<b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter):</b>	81
<b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter):</b>	81
<b>Schakelmateriaaldiepte (millimeter):</b>	46
<b>Overspanningsbeveiliging:</b>	Nee
<b>Foutstroombeveiliging:</b>	Nee
<b>Met glaszekering:</b>	Nee
<b>Aantal actieve contacten (rond):</b>	2

## Specificaties

<b>Aantal actieve contacten (vlak):</b>	0
<b>Compatible met Apple HomeKit:</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant:</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa:</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning:</b>	Nee

Generated on 7-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>