IT04N2ZA

CAM. IP TURRET 4MP 2,8-12MM COLOR UP

NEXT SERIE

ColorUp turret IP-camera serie Next, gemotoriseerde lens van 2,8÷ 12 mm, resolutie 4MP@30 fps, Witte LED met bereik van 30 meter, IR-led met bereik van 30 meter (Smart IR), ColorUp-functie (Witte LED), Dual Light (IR+Witte LED met onderscheid personen/voertuigen) en IR-led. Compatibel met ONVIF. Video-analysefuncties: Inbraak in gebied (onderscheiding personen/voertuigen), lijnoverschrijding (onderscheiding personen/voertuigen), functie voorwerp achtergelaten / verwijderd. WDR 120Db, videocompressie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG, slot SD (max. 256GB). Audio: 1 in, ingebouwde microfoon. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibel met de browsers: Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Compatibele accessoires: JBA-TVA, CMA-TVA, WMA-TVA, PMA-A, AMA-A, WMA-02A.

AWARDS

NDAA COMPLIANT

IT04N2ZA

CAM. IP TURRET 4MP 2,8-12MM COLOR UP

BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Camerasensor	1/3" CMOS Ultra Starlight
Lens type	Motorized
Effectieve pixels (H x V - pixels)	2560x1440
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.8 ÷ 12
Horizontaal gezichtsveld (°)	92÷31
Verticaal gezichtsveld (°)	48÷17
Diagonaal gezichtsveld (°)	112÷35.6
Elektronische sluiter (s)	1/1÷1/100000
Gevoeligheid (lux)	0.005 (kleuren), 0 (W/Z, led IR ON)
Videotransmissie	Triple streaming
Beheersoftware	Comelit CCTV Manager
Resolutie video	4MP
Tera Operations Per Second (TOPS)	0.75

DORI	
Detection (min - max) (m)	64 ÷ 189
Observation (min - max) (m)	26 ÷ 75
Recognition (min - max) (m)	13 ÷ 38
Identification (min - max) (m)	6 ÷ 19

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES	
Videocompressie	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Audiocompressie	G711A/U
Beeldsnelheid	30fps
Bit rate range (Mbit/s)	0.06 ÷ 6
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, RTMP, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T)
Bijwerking firmware via internet	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

IT04N2ZA

CAM. IP TURRET 4MP 2,8-12MM COLOR UP

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES	
Aantal gelijktijdige verbindingen	3 (live)
Kijker op afstand van browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Nieuwste firmwareversie	5.2.2(44436)(2024-05-13)

FUNCTIES	
Belangrijkste functies	3D-DNR, BLC
Bewegingsdetectie	Ja
Videoanalyse	Detectie van scèneverandering, Video sabotage detectie, Lijndoorgangsdetectie (classificatie van mens / voertuig), Object verlaten / ontbrekende detectie, Detectie inbraak in zone (onderscheid tussen personen/voertuigen, Detectie van onscherp beeld
Optimal people detection distance (m)	15
Optimal vehicle detection distance (m)	20
Privacyzones (n°)	4
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC
Digitale effecten	Gangmodus (rotatie 90° / 180° / 270°), Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie), ROI-zones, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Image flip
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3D-DNR
Witbalansregeling	AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis
Controle belichting	Met de hand, Auto
Helderheidsregeling display	Ja
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES	
Afstand IR led-verlichting	30m
Afstand verlichting White LED	30m

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

IT04N2ZA

CAM. IP TURRET 4MP 2,8-12MM COLOR UP

HARDWARE-SPECIFICATIES	
IK-classificatie voor vandalismebestendigheid (met geïnstalleerd product)	IK10 (metalen behuizing)
IP-beschermingsklasse (met geïnstalleerd product)	IP67
Audio-ingangen/uitgangen	1 + Mic / 0
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (256GB max)

ALGEMENE GEGEVENS	
Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	9
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af
Type voeding	PoE, Externe voeding
Diameter (mm)	130
Hoogte (mm)	110
Gewicht van het product (g)	660
Type behuizing	Gegoten aluminium
Behuizingtype	Turret
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

IT04N2ZA

CAM. IP TURRET 4MP 2,8-12MM COLOR UP

ACCESSOIRES

WMA-02A

MUURPLAAT ADVANCE NEXT

Muurplaat voor wandmontage van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

WMA-TVA

ADVANCE NEXT MUURPLAAT

Muurplaat voor wandmontage van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

CMA-TVA

ADVANCE NEXT PLAFONDBEUGEL

Accessoire voor plafondmontage van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

JBA-TVA

AANSLUITDOOS IP66 ADVANCE NEXT

Aansluitdoos voor de bevestiging van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

PMA-A

ADVANCE NEXT BEUGEL OP PAAL

Accessoire voor montage op paal van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte. Paaldiameter van 80 tot 140 mm

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

IT04N2ZA

CAM. IP TURRET 4MP 2,8-12MM COLOR UP

ACCESSOIRES

AMA-A

ADVANCE NEXT HOEKBEUGEL

Accessoire voor hoekmontage van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.