
DDURAVIT

Spiege





Spezifikationen

Basis Angaben	
Langbezeichnung	Duravit Licht & Spiegel Spiegel, Weiß Hoch- glanz, Eckig, Sensor- schalter, Dimmfunkti- on: Integriert, Spiegel- heizung: IntegriertMit automatischer Ab- schaltung, IP44 – LM7828D00000000
Artikel Nr.	LM7828D00000000

Stromanschluss	
Schutzart	IP44
Nennspannung	220 - 240 V
Schutzklasse	II
Leuchtmittel	
Leuchtmittel	LED
Anzahl Leuchtmittel	1
Leistung Leuchtmittel	58 W
Min. Lichttemperatur	4000 K
Max. Lichttemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Leuchtmittel Lebens- dauer	> 30000 h
Energieeffizienzklasse	F
Betätigung Beleuch- tung	Sensorschalter
Position Betätigung Beleuchtung	Unten / Rechts
Position indirekte Be- leuchtung	umlaufend
Leistung Spiegelhei- zung	38 W
Montagegrad	Montiert
Waschplatzbeleuchtun	g
Leistung Waschplatz- beleuchtung	0 W
Montage	
Montageart	Wandmontage
Farbe	
Farbwert	Weiß
Glanzgrad	Hochglanz
Material	
Material	Spiegel / Kunststoff
Relevante Zertifikate	
Schutzart	IP44

Features	
Dimmfunktion	Integriert
Spiegelheizung	Integriert / Mit auto- matischer Abschal- tung
Indirekte Beleuchtung	✓

Lieferumfang		
Inkl. Leuchtmittel	✓	
Inkl. Energielabel	✓	
Montogo		
Montage		
Inkl. Befestigungsma- terial	✓	
Technische Dokumentation		
Inkl. Montageanleitung	digital und gedruckt	
Inkl. Bedienungsanleitung	digital und gedruckt	

Logistik		
Artikelgewicht	10 kg	
Verkaufsverpackung		
Art Verkaufsverpa- ckung	Karton	
Menge / Verkaufsver- packung	1 Stk.	
Ab Werk verpackt	✓	
Breite Verkaufsverpa- ckung inkl. Artikel	1200 mm	
Höhe Verkaufsverpa- ckung inkl. Artikel	33 mm	
Tiefe Verkaufsverpa- ckung inkl. Artikel	700 mm	
Gewicht Verkaufsver- packung inkl. Artikel	14 kg	
Anzahl Packstücke	1	



Spiegel

Beschreibungstexte DURAVIT Spiegel mit Beleuchtung "Best"- Version. Trägermateri- al: Hochverdichtete Dreischicht-Holzspan-
Beleuchtung "Best"- Version. Trägermateri- al: Hochverdichtete
platte. Beidseitig mit Melaminharzdekor di- rekt beschichtet. Kan- tenmaterial: ABS-Kan- ten. Kantenprofil bei Spiegel mit Randlicht- feldern seitlich in Alu- minium. Version "Best' bestehend aus IP44, Indirektlicht (4-seitig), LED Dimmfunktion, 1 Sensorschalter rechts unten, Sensor schaltet Licht und Heizung aus Spiegelheizung, Waschplatzbeleuch- tung, LED-Lichtstärke 300 LUX, LED (Le- bensdauer >30.000 Stunden), LED Modul 4000 Kelvin Lichtfar- be, 54W. Leuchtmittel fest verbaut, Energie- effizienzklasse: A+. Abmessungen(BxTxH), 1200x33x700mm. Best.Nr. LM 7828.

Vermaßung	
Breite / Länge	1200 mm
Höhe	700 mm
Tiefe / Breite	33 mm
Min. Variable Breite / Länge	0 mm
Max. Variable Breite / Länge	0 mm
Durchmesser	0 mm

