



Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet Busch-Wächter BW Present Tech BasicLINE mini

6811 EB

2CKA006800A2508

Generated on 12-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006800A2508
Oude artikelnummer	6800-0-2508
ETIM Productklasse	EC000133 - Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-Wächter
Type	6811 EB
Omschrijving	BW Present Tech BasicLINE mini Busch-Wächter® Present tech BasicLINE mini, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, 4 A, 230 V AC, plafondinbouwmontage door middel van geïntegreerde veerbeugels.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395133323
Netto gewicht	121 Gram
Land van herkomst	CN

Prijs

Bruto prijs	€ 143,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AH

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	121 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	80 x 38 x 38 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering:	Bewegingssensor
Opnemertype:	Passief infrarood
Met DALI interface:	Nee
Constantlichtregeling:	Nee
HVAC-aansturing:	Nee
Montagewijze:	Overig
Gedwongen uitschakeling:	Nee
Vrije dierzone:	Nee
Onderkruipbeveiliging:	Nee
Koppelbaar aan netwerk:	Nee
Optimale montagehoogte (meter):	3
Trappenhuiscontroller:	Ja
Inbouwlengte (millimeter):	77
Overbruggingsschakelaar:	Nee
Inbouwbreedte (millimeter):	27
Max. reikwijdte zijwaarts (meter):	3
Max. reikwijdte frontaal (meter):	3
Inbouwdiameter (millimeter):	32
Diameter reikwijdte op vloer (meter):	6
Nom. spanning (volt):	230 - 230
Geschikt voor draadloos:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Spanningstype:	AC
Bediening op afstand:	Nee
Breedte (millimeter):	38
Met afstandsbediening:	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Ja

Specificaties

Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Met signaaleenheid:	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9010
Transparant:	Nee
Min. nalooptijd (seconde):	60
Max. nalooptijd (minuut):	15
Uitschakelvertraging (seconde):	0
Inschakelvertraging (seconde):	0
Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden):	360 - 360
Zwenkbereik sensor, horizontaal (hoekgraden):	0 - 0
Zwenkbereik sensor, verticaal (hoekgraden):	0 - 0
Aanspreekhelderheid (lux):	10 - 1000
Max. schakelvermogen (watt):	2000
C-Belasting:	Ja
Temperatuur (graden celsius):	0 - 45
Aantal schakelzones:	76
Max. inschakelstroom (ampère):	80
Ingang voor nevenunit:	Nee
Stuurstroom (milliampère):	0
Frequentie (hertz):	50 - 60
Met alarmfunctie:	Nee
Gedwongen inschakeling:	Nee
Scanhoek (hoekgraden):	360
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Aansluitwijze:	Schroefklem
Antibacteriële behandeling:	Nee
Hoogte (millimeter):	38

Specificaties

Diepte (millimeter):	80
Inbouwdiepte (millimeter):	77

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>