



COMBI-RAILBEHUIZING

## AKi-SK 451

### AKi-SK 451

#### Combi-railbehuizing

600 x 300 x 210 mm

Artikelnummer: 76700101

Combi-railkast - Industriekwaliteit -, 1 x NH 00-railkast-zekeringen-lastschakelaar, nominale stroom 100 A, Klemmen 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, uitgang universeel, 5 x 3-polige D02-railkast zekeringhouder, E 18-schroefdraad, Nominale stroom 63 A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>, op railkoper 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm<sup>2</sup>, N-klem 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-klem 4 - 35 mm<sup>2</sup>, N-klem 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, PE-klem 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>

op railsysteem 250 A, met transparante deksel



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	600 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	210 mm

### Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat



COMBI-RAILBEHUIZING

## AKi-SK 451

### Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%