



# Combinatie schakelaar/wandcontactdoos AP combinatie ra wis opb AP alpin

2601/6/2300EAPW500

2CKA001641A0235

Generated on 7-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA001641A0235
<b>Oude artikelnummer</b>	1641-0-0235
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000020 - Combinatie schakelaar/wandcontactdoos
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000133 - Combinatie schakelaar/wandcontactdoos (verticaal)
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	AP
<b>Type</b>	2601/6/2300EAPW500
<b>Omschrijving</b>	combinatie ra wis opb AP alpin Opbouw combinatie wandcontactdoos met randaarde en wipschakelaar, wissel, AP alpinwit.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395196410
<b>Netto gewicht</b>	207 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 39,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	A1

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	207 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	63 x 122 x 42 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85371098

## Specificaties

<b>Uitvoering schakelaar:</b>	Wisselschakelaar
<b>Uitvoering wandcontactdoos:</b>	29560
<b>Aantal contactdozen:</b>	1
<b>Bedieningswijze:</b>	Wip/drukker
<b>Montagerichting:</b>	Verticaal
<b>Montagewijze:</b>	Opbouw
<b>Bevestigingswijze:</b>	Bevestiging met schroef
<b>Met verlichting:</b>	Nee
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse:</b>	Duroplast
<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Glanzend
<b>Kleur:</b>	Wit
<b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>	9010
<b>Transparant:</b>	Nee
<b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Nom. spanning (volt):</b>	250
<b>Nom. stroom wandcontactdoos (ampère):</b>	16
<b>Nom. (meet)stroom (ampère):</b>	10
<b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter):</b>	63
<b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter):</b>	122
<b>Schakelmateriaaldiepte (millimeter):</b>	42
<b>Overspanningsbeveiliging:</b>	Nee
<b>Foutstroombeveiliging:</b>	Nee
<b>Met glaszekering:</b>	Nee
<b>Aantal actieve contacten (rond):</b>	2

## Specificaties

<b>Aantal actieve contacten (vlak):</b>	0
<b>Compatible met Apple HomeKit:</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant:</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa:</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning:</b>	Nee

## Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
<b>Montagewijze</b>	0	Opbouw	
<b>Hoogte 3 (millimeter)</b>	0	-	H3
<b>Inbouwhoogte (millimeter)</b>	0	-	Hi
<b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter)</b>	0	122	Ho
<b>Inbouwdiepte (millimeter)</b>	0	-	ID
<b>Schakelmateriaaldiepte (millimeter)</b>	0	42	SH
<b>Breedte 1 (millimeter)</b>	0	4.5	W1
<b>Inbouwbreedte (millimeter)</b>	0	54	Wi
<b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter)</b>	0	63	Wo
<b>Uitvoering wandcontactdoos</b>	0	Randaarde (type F)	
<b>Uitvoering schakelaar</b>	0	Wisselschakelaar	
<b>Aantal contactdozen</b>	0	1	
<b>Montagerichting</b>	0	Verticaal	
<b>Framehoogte (millimeter)</b>	0	54	FH
<b>Framebreedte (millimeter)</b>	0	54	FW
<b>Hoogte 1 (millimeter)</b>	0	30.5	H1
<b>Hoogte 2 (millimeter)</b>	0	91.5	H2

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>