


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P BLIND AFDEKPLAAT 5M B600/B650

LVS03805

EAN Code: 3606481873842

**Prijs: 41,45 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Gewoon
geïnstalleerd apparaat	TeSys: vast TeSys U - horizontaal installatie Altistart: ATS01N
beschrijving polen	9 x 3P: modulaire rail steun: TeSys U horizontaal installatie

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm PACK-kast - breedte 555 mm
aantal verticale modules	5
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	250 mm
width	500 mm
net weight	1,04 kg
Quantity per set	Set van 1

breedte behuizing/cel	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer TeSys TeSys U vast horizontaal 3P 9 rechtstreeks 5 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast TeSys TeSys U vast horizontaal 3P 9 rechtstreeks 5 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Altistart ATS01N 9 5 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Altistart ATS01N 9 5 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Altistart ATS01N 2 5 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Altistart ATS01N 2 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Altistart ATS01N 9 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Altistart ATS01N 2 5
-----------------------	---

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	26,2 cm
Package 1 Length	51,0 cm
Package 1 Weight	1,057 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	27,8 cm
Package 2 Length	52,5 cm
Package 2 Weight	10,806 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	270
Package 3 Height	95,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	303,5 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.