




Combinatie schakelaar/wandcontactdoos AP combinatie ra serie +plaat opb AP alpin

2601/5/2300 EAPJW

2CKA001641A0237

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|---|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA001641A0237 |
| Oude artikelnummer | 1641-0-0237 |
| ETIM Productklasse | EC000020 - Combinatie schakelaar/wandcontactdoos |
| ETIM Modelleerklasse | MC000133 - Combinatie schakelaar/wandcontactdoos (verticaal) |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | AP |
| Type | 2601/5/2300 EAPJW |
| Omschrijving | combinatie ra serie +plaat opb AP alpin Opbouw combinatie wandcontactdoos met randaarde en wipschakelaar, serie, met adapter voor platte buis K/P-25, met montageplaat 2609/2 APJ-COMB, AP alpinwit. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
| GTIN code | 4011395196434 |
| Netto gewicht | 227 Gram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|----------------------|------------------|
| Bruto prijs | € 51,20 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-1990 |
| Conditiegroep | A1 |

Logistieke gegevens

| | |
|--|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 227 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 63 x 122 x 42 Millimeter |
| CBS nummer | 85371098 |

Specificaties

| | |
|--|-------------------------|
| Uitvoering schakelaar: | Wisselschakelaar |
| Uitvoering wandcontactdoos: | 29560 |
| Aantal contactdozen: | 1 |
| Bedieningswijze: | Wip/drukker |
| Montagerichting: | Verticaal |
| Montagewijze: | Opbouw |
| Bevestigingswijze: | Bevestiging met schroef |
| Met verlichting: | Nee |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Duroplast |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte: | Glanzend |
| Kleur: | Wit |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar): | 9010 |
| Transparant: | Nee |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Nom. spanning (volt): | 250 |
| Nom. stroom wandcontactdoos (ampère): | 16 |
| Nom. (meet)stroom (ampère): | 10 |
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter): | 63 |
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter): | 122 |
| Schakelmateriaaldiepte (millimeter): | 42 |
| Overspanningsbeveiliging: | Nee |
| Foutstroombeveiliging: | Nee |
| Met glaszekering: | Nee |
| Aantal actieve contacten (rond): | 2 |

Specificaties

| | |
|----------------------------------|-----|
| Aantal actieve contacten (vlak): | 0 |
| Compatible met Apple HomeKit: | Nee |
| Compatible met Google Assistant: | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa: | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning: | Nee |

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening |
|--------------------------------------|-------|--------------------|----------|
| Montagewijze | 0 | Opbouw | |
| Hoogte 3 (millimeter) | 0 | - | H3 |
| Inbouwhoogte (millimeter) | 0 | - | Hi |
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter) | 0 | 122 | Ho |
| Inbouwdiepte (millimeter) | 0 | - | ID |
| Schakelmateriaaldiepte (millimeter) | 0 | 42 | SH |
| Breedte 1 (millimeter) | 0 | 4.5 | W1 |
| Inbouwbreedte (millimeter) | 0 | 54 | Wi |
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter) | 0 | 63 | Wo |
| Uitvoering wandcontactdoos | 0 | Randaarde (type F) | |
| Uitvoering schakelaar | 0 | Wisselschakelaar | |
| Aantal contactdozen | 0 | 1 | |
| Montagerichting | 0 | Verticaal | |
| Framehoogte (millimeter) | 0 | 54 | FH |
| Framebreedte (millimeter) | 0 | 54 | FW |
| Hoogte 1 (millimeter) | 0 | 30.5 | H1 |
| Hoogte 2 (millimeter) | 0 | 91.5 | H2 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>