

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT - PLAzt - Behuizing met open sokkel/dak - Pol. - IP44 -1250x1000x420mm

NSYPLAZT12104G

EAN Code: 3606480776045

Prijs: 1.801,00 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|---|
| range | PanelSeT |
| productnaam | PaneelSeT PLA |
| Type kast | Multifunctioneel |
| product of component type | Geschikte kast |
| Versie | PLAZT |
| Nominale hoogte | 1250 mm |
| Nominale breedte | 1000 mm |
| Nominale diepte | 420 mm |
| montage behuizing | Staande |
| apparatsamenstelling | 1 bovendeel 1 onderste deel 2 zijdeel 2 deur 2 achterpaneel 1 overkapping 1 plint |

Complementair

| | |
|---------------------------------|---|
| samenstelling lichaam | Open boven- en onderdeel, gemonteerd met zijdelen |
| deurtype | Vol voorkant |
| aantal deuren | 2 deur(en) |
| deuropening | Rechts en links (180 °) |
| type slot | 4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk |
| toegankelijkheid voor bediening | Achterkant Basis Voorkant Bovenkant |
| verwijderbare delen | Deur via scharnieren Achterpaneel via bevestigingselement Overkapping via bevestigingselement |
| materiaal | Met vezelglas versterkt polyester |
| kleur | Grijs (RAL 7035) |
| standards | IEC 62208 |
| product certifications | Veritas |
| elektrische isolatieklasse | Klasse II |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

| | |
|-------------------------------------|---|
| IP beschermingsgraad | IP44 In overeenstemming met IEC 60529 (met plint type open onderzijde en geventileerde kap) |
| IK beschermingsgraad | IK10 In overeenstemming met IEC 62262 (volle deur) |
| vuurbestendigheid | 960 °C In overeenstemming met IEC 62208 |
| ambient air temperature for storage | -35...90 °C |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 48,000 cm |
| verpakking 1 breedte | 104,000 cm |
| verpakking 1 lengte | 134,000 cm |
| verpakking_1_gewicht | 60,500 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2 | PAL |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 2 |
| verpakking 2 hoogte | 151,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 104,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 141,000 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 471 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 220 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 120 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 20 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 110 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| SCIP-nummer | 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959 |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform door vrijstelling |
| REACH-verordening | Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|--|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 6 |
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | Ja |