



Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet Busch-Wachter BW Present Tech BasicLINE corridor

6818 U

2CKA006800A2510

Generated on 12-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006800A2510
Oude artikelnummer	6800-0-2510
ETIM Productklasse	EC000133 - Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet
ETIM Modelleerklasse	MC000212 - Bewegingsschakelaar compleet (plafond)
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-Wachter
Type	6818 U
Omschrijving	BW Present Tech BasicLINE corridor Busch-Wächter® Present tech BasicLINE Corridor, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, 4 A, 230 V AC, inbouwsokkel.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395133347
Netto gewicht	236 Gram
Land van herkomst	CN

Prijs

Bruto prijs	€ 205,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AH

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	236 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	70 x 110 x 110 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering:	Bewegingssensor
Opnemertype:	Passief infrarood
Met DALI interface:	Nee
Constantlichtregeling:	Nee
HVAC-aansturing:	Nee
Montagewijze:	Overig
Gedwongen uitschakeling:	Nee
Vrije dierzone:	Nee
Onderkruipbeveiliging:	Nee
Koppelbaar aan netwerk:	Nee
Optimale montagehoogte (meter):	3
Trappenhuiscontroller:	Ja
Overbruggingsschakelaar:	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (meter):	12
Max. reikwijdte frontaal (meter):	12
Inbouwdiameter (millimeter):	65
Diameter reikwijdte op vloer (meter):	24
Nom. spanning (volt):	230 - 230
Geschikt voor draadloos:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Spanningstype:	AC
Bediening op afstand:	Ja
Breedte (millimeter):	110
Met afstandsbediening:	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Met signaaleenheid:	Nee

Specificaties

Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9010
Transparant:	Nee
Min. nalooptijd (seconde):	10
Max. nalooptijd (minuut):	30
Uitschakelvertraging (seconde):	0
Inschakelvertraging (seconde):	0
Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden):	30 - 360
Zwenkbereik sensor, horizontaal (hoekgraden):	0 - 0
Zwenkbereik sensor, verticaal (hoekgraden):	0 - 0
Aanspreekhelderheid (lux):	10 - 2000
Max. schakelvermogen (watt):	2000
C-Belasting:	Ja
Temperatuur (graden celsius):	-20 - 45
Aantal schakelzones:	860
Max. inschakelstroom (ampère):	80
Ingang voor nevenunit:	Ja
Frequentie (hertz):	50 - 60
Met alarmfunctie:	Nee
Gedwongen inschakeling:	Ja
Scanhoek (hoekgraden):	360
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Aansluitwijze:	Schroefklem
Antibacteriële behandeling:	Nee
Hoogte (millimeter):	110
Diepte (millimeter):	70
Inbouwdiepte (millimeter):	48

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Inbouw (stucwerk)	
Bedieningshoogte (millimeter)	0	52	CH
Diameter 1 (millimeter)	0	110	D1
Diameter 2 (millimeter)	0	60	D2
Inbouwdiepte (millimeter)	0	48	ID
Inbouwlengte (millimeter)	0	65	IL
Inbouwbreedte (millimeter)	0	65	IW
Hoogte oppervlak (millimeter)	0	28	SH

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>