
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
RP30 , manuell	61130	4004625611302

Stammdaten

Bezeichnung Variante	RP30 , manuell
Artikelnummer	61130
EAN/GTIN	4004625611302
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Service und Wartung
RO Produktlinie	Dichtheitsprüfung
RO Produktgruppe	Prüfpumpen für Wasserleitungen
Nettogewicht	3,410 kg
Bruttogewicht	3,875 kg
Länge	46,000 cm
Breite	25,000 cm
Höhe	28,000 cm
Versandgewicht	3,875 kg
Verpackung Länge	46,000 cm
Verpackung Breite	25,000 cm
Verpackung Höhe	28,000 cm
Verpackungsvolumen	32,200
Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	90262040
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	RP 30
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Prüf-, Mess-, Einfriertechnik
Warengruppe	Prüfen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	enthält besorgniserregende Substanz in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein
Stoffe	CAS Nummer: 7439-92-1
ECHA-Kandidatenliste	Ja

Technische Daten

Arbeitsbereich Temperatur	1 – 60 °C
Prüfbereich	0 – 30 bar
Leistung Pumpe	0 – 16 ml/Hub
Inhalt	4,5 ml
Prüfmedium	Glycol/Wassergemische Trinkwasser Tyfocor
eClass Code	51419090
Klassencode ECLASS	AGW476002
UFI Code	kein UFI Code notwendig
SCIP Nummer	4cb0c527-b918-4480-86d2-98971e159eba
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
Stoffe	CAS Nummer: 7439-92-1
ECHA-Kandidatenliste	Ja
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Prüfpumpe
Anwendungsvorteile	• Prüfschlauch mit Stahlgewebe verhindert Messfehler, die durch Aufweiten des Schlauches im Betrieb entstehen können • Korrosionsbeständiger und schlagfester ABS - Kunststofftank mit verstärktem Boden
Einsatzbereich	Druckprüfungen mit Wasser oder Öl von Leitungssystemen im Wohnungsbau und Gewerbe sowie in industriell genutzten Behältern bis 30 bar.

Marketing

Produktbeschreibung	Einfache, leichte manuelle Prüfpumpe für die Druckprüfung 0 - 30 bar.
Marketingtext	Die RP 30 zeichnet sich als optimales Werkzeug für die schnelle Druck- bzw. Dichtheitsprüfung von kleineren Rohrleitungssystem und Behältern in der Sanitär und Heizungsinstallation aus. Die kompakte Bauweise eignet sich ideal für die Verwendung in engen Platzverhältnissen. Einfach, leicht und handlich kann die RP 30 in allen gängigen Anwendungen im Wohnungsbau genutzt werden.
Lieferumfang	Prüfpumpe RP30 , manuell

ETIM 8.0

Max. Prüfdruck	30 bar
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Mit digitalem Display	No
Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche	Yes
Geeignet für Gas	No
Geeignet für Wasser	Yes
ETIM 8 Code	EC011047
ETIM 8 Klassenname	Druckpumpe

ETIM 9.0

Max. Prüfdruck	30 bar
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Mit digitalem Display	No
Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche	Yes
Geeignet für Gas	No
Geeignet für Wasser	Yes
ETIM 9 Code	EC011047
ETIM 9 Klassenname	Druckpumpe

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Druckpumpe
ETIM 10 Code	EC011047
Max. Prüfdruck	30 bar
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Mit digitalem Display	No
Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche	Yes
Geeignet für Gas	No
Geeignet für Wasser	Yes

Medien

Hauptbild



MamfileID: 29561

2867_rp30_pressure_testing_pump_0_30_bar_61130_main_image_5434.tiff

Anwendungsbild



MamfileID: 29559

2865_rp30_pressure_testing_pump_0_30_bar_61130_action_image_5436.tiff

Detailbild



MamfileID: 29560

2866_rp30_pressure_testing_pump_0_30_bar_61130_detail_image_5435.tiff