

Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen bocht, met schroefdraad

Artikelnr. 2046781



90°-bocht voor installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1 met draadeinden conform NEN-EN-IEC 60423. Met braamvrije binnenwand.
Per buisbocht is al een verbindingsmof opgeschroefd.




St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	2046781
Type	SBNM32 G
Dimensie	M32x1,5
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	20 Stuk
Gewicht	56,60 kg/100 st.

Technische gegevens



Afmeting A	88,00 mm
Afmeting B	254,00 mm
Afmeting D	32,00 mm
Afmeting M	M32
Afmeting R	150,00 mm
Afmeting t	1,60 mm
Afmeting I	18,00 mm
Uitvoering	Schroefdraad
Schroefdraad	M32x1,5
Voor buisdiameter nominaal	32,00 mm
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Met inspectieopening en deksel	<input type="checkbox"/>
Met mof	<input checked="" type="checkbox"/>
Oppervlak gepolijst	<input type="checkbox"/>
Oppervlak geborsteld	<input type="checkbox"/>
Hoek van de bocht	90,00 °
Tweedelig	<input type="checkbox"/>