

Plaque de recouvrement triple avec un entraxe de 71 mm Niko Pure steel champagne

157-76700

4 ans de
garantie

Plaque de recouvrement triple avec un entraxe de 71 mm de la série Couleur de finition plaque de recouvrement: Niko Pure steel champagne

Données techniques

Plaque de recouvrement triple avec un entraxe de 71 mm Niko Pure steel champagne.



- Triple plaque de recouvrement pour trois mécanismes.
- Couleur: laqué steel champagne (par approximation NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont reliés mécaniquement entre eux.
- Matériau cadre supérieur: Le cadre supérieur est en acier.
- Laque cadre supérieur: Le cadre supérieur est laqué champagne.
- Matériau cadre inférieur: Le cadre inférieur est réalisé en polycarbonate + asa gris foncé.
- Épaisseur cadre: L'épaisseur du cadre supérieur est de 2 mm, celle du cadre inférieur de 6 mm.
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie
 - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - exempte d'halogènes
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 83 x 225 x 8.9 mm
- Marques de certification: NF
- Marquage: CE

