

# Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT XL, Modulaire behuizing,  
Wandmontage, Met deur, Klasse II,  
IP44, 4 velden (B), 7 rijen (H),  
160mm (D)

ABWRM407R01

EAN Code: 4015153840591

Prijs: 1.660,00 EUR

## Hoofd

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| range                          | Prisma                                           |
| productnaam                    | PRISMA XS                                        |
| product of component type      | Behuizing                                        |
| enclosure type                 | Distributiebehuizing                             |
| beschrijving behuizing/ cel    | Aan de wand gemonteerde kast diepte 170 mm       |
| breedte                        | 1050 mm                                          |
| hoogte                         | 1100 mm                                          |
| diepte                         | 170 mm                                           |
| aantal modules (18 mm) per rij | 28 x 12                                          |
| elektrische isolatieklasse     | Klasse II                                        |
| bijkomende informatie          | Kunnen zij aan zij of op elkaar worden geplaatst |
| gebruiksvoorwaarde             | Binnen                                           |
| meegeleverde apparatuur        | 8 x kabelinvoerplaat<br>28 x DIN railpaneel      |
| type frontplaat                | Volle deur                                       |

## Complementair

|                               |                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kalbelinvoer                  | Invoer vanaf de onderzijde of vanaf de bovenzijde                                                                   |
| aantal sloten                 | 1                                                                                                                   |
| openingszijde deur            | Rechts en links                                                                                                     |
| kantelhoek                    | 120 °                                                                                                               |
| montage behuizing             | Oppervlak                                                                                                           |
| aantal modules van 9 mm       | 672,0                                                                                                               |
| totaal aantal modules (18 mm) | 336,0                                                                                                               |
| [In] rated current            | 250 A                                                                                                               |
| aantal klemmenblokken         | 1 aarding (opklikbare klemmenblokken) met 320 uitgangen<br>1 neutraal (opklikbare klemmenblokken) met 320 uitgangen |
| locking options description   | Verschillende sleutels                                                                                              |
| materiaal kast                | Behuizing: gepoedercoat staal<br>Deur: gepoedercoat staal<br>In behuizing: kunststof                                |
| gewicht product               | 38,3 kg                                                                                                             |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|       |                |
|-------|----------------|
| kleur | Wit (RAL 9016) |
|-------|----------------|

## Omgeving

|                      |      |
|----------------------|------|
| IP beschermingsgraad | IP44 |
| IK beschermingsgraad | IK10 |

## Verpakkingseenheid

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE        |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1          |
| verpakking 1 hoogte             | 17,000 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 80,000 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 110,500 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 39,000 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | P12        |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 4          |
| verpakking 2 hoogte             | 119,500 cm |
| verpakking 2 breedte            | 80,000 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 168,000 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

| Materialen en verpakking       |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee                                                                              |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                                                              |
| SCIP-nummer                    | B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb                                             |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

### Use Longer

| Levensduurverlenging |     |
|----------------------|-----|
| Reparatie            | Nee |

### Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel             | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                                                                                                                   |
| Terugname                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-label                    |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |