

# Productinformatieblad

Specificaties



Hulpcontact, Multi9 M9A, SD, 1 C/O,  
100mA tot 6A, 24VAC tot 415VAC,  
24VDC tot 130VDC, aansluiting  
onder

M9A26907

EAN Code: 3606486351819

**Prijs: 49,75 EUR**

## Hoofd

productreeks	Multi 9
product of component type	Fout contact
device short name	SD
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
In toegekende stroomsterkte	0,1...6 A om 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A om 24...250 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A om 24 V, DC 0,1...2 A om 48 V, DC 0,1...1,5 A om 60 V, DC 0,1...1 A om 110 V, DC 0,1...1 A om 130 V, DC 0,1...3 A om 277 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A om 415 V, AC 50/60 Hz
aantal modules van 9 mm	1
standards	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048,5 NL 62019-2 UL 1077 UL 489 C22.2 Nr. 5 C22.2 Nr. 235
product certifications	CE UKCA UL
quality labels	EAC CCC

## Complementair

bereik compatibiliteit	Multi 9 C60BP Multi 9 C60SP Multi 9 C60 Multi 9 N40
[Ui] rated insulation voltage	500 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
local signalling	Mechanische indicator
mounting mode	Clip-on
montagezone	Linkerzijde van stroomonderbreker
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Bovenzijde: JA

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

hoogte	85 mm
breedte	9 mm
diepte	68 mm
gewicht product	30 g
kleur	Grijs
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemaansluitklem (onderzijde): 1 cable(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - stijf Schroefklemaansluitklem (onderzijde): 2 cable(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - stijf
wire stripping length	9 mm
tightening torque	1 N.m onderzijde

## Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
pollution degree	3
tropicalisation	2
omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,000 cm
verpakking 1 breedte	7,800 cm
verpakking 1 lengte	9,400 cm
verpakking_1_gewicht	38,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	8,500 cm
verpakking 2 breedte	10,000 cm
verpakking 2 lengte	26,400 cm
verpakking 2 gewicht	519,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	108
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	5,152 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Hervepakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	29
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.