

De FIT-TB24V is een FIT-TR24V verwerkt in de bodemplaat van de FIT(H)-230(10) incl. transformator 24V DC voor het voeden/aansturen van een vrijloopdeurdranger of ander apparaat die werken op 24V DC.



Rookmeldersokkel voorzien van koppelrelais en transformator 24V DC met anti-sabotage functie (Fail-safe)
Voeding primair: 230V AC, 50/60Hz, 0.13A
Voeding secundair: 24V DC, 166mA, gestabiliseerd 5W
Verbreekcontact wordt getriggerd op 3 manieren: • Als rook gedetecteerd wordt • Als de stroom uitvalt • Als de rookmelder verwijderd wordt van de bodemplaat
Uitsparingen: 1 x 25 mm
FIT-TB24V is te gebruiken om vrijloopdeurdrangers aan te sturen en andere externe apparaten die werken op 24V DC.
Toepasbaar op alle merken deurdrangers met vrijloopfunctie
Maximaal aantal aan te sluiten deurdrangers per koppelrelais: 1 stuk
Te combineren met • Rookmelders FIT-230(10) • Hitemelders FITH-230(10)
Montage: opbouw
Afmeting: Ø 148 mm., hoogte: 24 mm., gewicht: 104 gram
Kleur: gebroken wit
Certificering: CE
Garantie: 5 jaar
Geleverd exclusief de rookmelder
Verpakking: per stuk in kartonnen doosje 152 x 152 x 30 mm, omdoos 100 st.
EAN-code FIT-TB24V: 8 713686 000692