



33 805 875



- Ausladung 166 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Laminarstrahl
- Armaturenhöhe 303 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 186 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNR

	Dark Chrome	33 805 875-19
	Chrom	33 805 875-00
	Platin gebürstet	33 805 875-06
	Platin	33 805 875-08
),	Messing (23kt Gold)	33 805 875-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 805 875-28
	Schwarz matt	33 805 875-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 805 875-46
	Champagne (22kt Gold)	33 805 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 805 875-93
	Dark Platinum gebürstet	33 805 875-99

#### Empfohlenes Zubehör


Spender ohne Rosette - Dark 82 424 970-19 Chrome Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-19 - Dark Chrome






#### 33 805 875







#### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



TARA ULTRA

33 805 875


Zertifikate

LGA\_18



33 805 875

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom







33 805 875

### **Ersatzteilstückliste**