

Tangent med tekst felt til enkeltafbryder eller tryk, black coated

161-60905

E-Nr.:34 17 814 239

4 års
garanti

Tangent med tekst felt til enkelttryk med transparent tekstfelt. Det er let at tilføje et lille mærkat eller ikoner på det transparente tekstfelt. Farve: black coated.

Tekniske data

Tangent med tekst felt til enkeltafbryder eller tryk, black coated. Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen. Når alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade, Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade kant ingen synlige metaldele.

- Funktion: Tasten og mellemladen (tavlen) danner én enhed.
- Antal betjeningstryk: 1 kontrolknop
- Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Tekstfelt: Centralpladen har et transparent tekstfelt, hvor du nemt kan tilføje kort tekst eller ikoner.
- Demontering: Til afmontering af centralpladen er den flade kant udstyret med to fordybninger, indikeret med et skruetrækkersymbol. Centralpladen kan nemt afmonteres ved hjælp af en kærvskruetrækker.
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Brandsikkerhed
 - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
 - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Dimensioner på færdiggørelse med flad kant: 56 x 56 mm (HxW) Dimensioner på synligt område i færdiggørelsen: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 55.8 x 55.8 x 10.5 mm
- Godkendelse: CE

