


Productinformatieblad

Specificaties



Montageplaat TransferPacT 3P/4P 250 en 360A 650 mm breed

LVS03429

EAN Code: 3606486814703

Prijs: 327,95 EUR

Hoofd

range	Transferpact
range of product	PrismaSeT P
device short name	TP
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT P TP behuizing
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 + 150 mm diepte 400 mm Cel - breedte 650 + 150 mm diepte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm Cel - breedte 650 mm diepte 600 mm
montage behuizing	Oppervlak
montagezone	Voorzijde kast
beschrijving montageplaat	Toepassingsgericht
railtype	Modulair
geïnstalleerd apparaat	Vast met aardlekbescherming - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P of 4P: paneelmontage verticaal installatie
aantal verticale modules	8 module(s): Transferpact 200...250 ingebouwd aardlekbescherming , kabelschoen in 650 + 150 mm Breedalle behuizingen (kabel afkomstig van boven- en onderkant van de kast) 8 module(s): Transferpact 320...630 ingebouwd aardlekbescherming , kabelschoen in 650 mm Breedalle behuizingen (kabel afkomstig van boven- en onderkant van de kast) 8 module(s): Transferpact 200...250 ingebouwd aardlekbescherming , contactrail in 650 + 150 mm Breedalle behuizingen (kabel afkomstig van boven- en onderkant van de kast) 8 module(s): Transferpact 320...630 ingebouwd aardlekbescherming , contactrail in 650 mm Breedalle behuizingen (kabel afkomstig van boven- en onderkant van de kast)
standards	IEC 61439-2
product certifications	IEC

Complementair

aansluitingen - aansluitklemmen	4 schroefklemmen schakelaar
ingang kabel	Boven- en onderkant 0...70 mm voor steunframe
materiaal	Op montagegaten: roestvrij staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Epoxy polyester met structuur Mat
kleur	Wit (RAL 9003)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte	580 mm
hoogte	400 mm
diepte	25 mm
gewicht product	2 kg
Quantity per set	1 kit

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP31 0...50 °C In overeenstemming met IEC 61439-2 IP55 0-50 °C In overeenstemming met IEC 61439-2
IK-beschermingsgraad	IK10 In overeenstemming met IEC 60947
mechanische stevigheid	IK-beveiliging 25...55 °C, RH 95 % - - 20...55 °C In overeenstemming met IEC 61439-2

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,000 cm
verpakking 1 breedte	40,000 cm
verpakking 1 lengte	61,000 cm
verpakking_1_gewicht	4,526 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P06
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	72,000 cm
verpakking 2 breedte	60,000 cm
verpakking 2 lengte	80,000 cm
verpakking 2 gewicht	55,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja