

Productinformatieblad

Specificaties



Montageplaat TransferPacT 3P/4P 63A verticale montage 600 mm breed

LVS03426

EAN Code: 3606482169975

Prijs: 131,95 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G Actief PrismaSeT G
device short name	TP
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT G TP montageplaat
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 600 mm diepte 200 mm Cel - breedte 850 mm
montage behuizing	Oppervlak
montagezone	Voorzijde kast boven en onder
beschrijving montageplaat	Toepassingsgericht
railtype	Modulair Aanpasbare symmetrische DIN-rail
geïnstalleerd apparaat	Vast met aardlekbescherming - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 2P of 3P of 4P: paneelmontage aansluitblokken verticaal installatie
Staat van gebruik van kabelbinder	-20-70 °C (6M hoog) wanneer de installatie van het apparaat voltooid is verticaal
aantal verticale modules	6 module(s): aansluitblokken ingebouwd aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 mm Breed2 vloerstaande kasten (kabel afkomstig van boven- en onderkant van de kast) 6 module(s): aansluitblokken ingebouwd aardlekbescherming , rechtstreeks in 850 mm Breed2 vloerstaande kasten + goot (kabel afkomstig van boven- en onderkant van de kast)
standards	IEC 61439-2
product certifications	IEC

Complementair

aansluitingen - aansluitklemmen	4 schroefklemmen aansluitblokken schakelaar
ingang kabel	Boven- en onderkant 1,5...35 mm voor steunframe
materiaal	Op montagegaten: roestvrij staal
beschermende behandeling	Geen
breedte	470 mm
hoogte	185 mm
diepte	61 mm
gewicht product	1,2 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Quantity per set	1 kit
------------------	-------

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP31 0...50 °C In overeenstemming met IEC 61439-2
----------------------	---

IK-beschermingsgraad	IK10 In overeenstemming met IEC 60947
----------------------	---------------------------------------

mechanische stevigheid	IK-beveiliging 25...55 °C, RH 95 % - - 20...55 °C In overeenstemming met IEC 61439-2
------------------------	--

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	6,0 cm
---------------------	--------

verpakking 1 breedte	19,0 cm
----------------------	---------

verpakking 1 lengte	47,0 cm
---------------------	---------

verpakking_1_gewicht	1,492 kg
----------------------	----------

Eenheidstype van verpakking 2	P12
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	10
---------------------------------	----

verpakking 2 hoogte	32,5 cm
---------------------	---------

verpakking 2 breedte	80,0 cm
----------------------	---------

verpakking 2 lengte	120,0 cm
---------------------	----------

verpakking 2 gewicht	35,0 kg
----------------------	---------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja