

Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT XL, Modulaire behuizing, Wandmontage, Met deur, Klasse II, IP44, 1 veld (B), 3 rijen (H), 160mm (D)

ABWRM103R01

EAN Code: 4015153840409

Prijs: 361,50 EUR

Hoofd

range	Prisma
productnaam	PRISMA XS
product of component type	Behuizing
enclosure type	Distributiebehuizing
beschrijving behuizing/ cel	Aan de wand gemonteerde kast diepte 170 mm
breedte	300 mm
hoogte	500 mm
diepte	170 mm
aantal modules (18 mm) per rij	3 x 12
elektrische isolatieklasse	Klasse II
bijkomende informatie	Kunnen zij aan zij of op elkaar worden geplaatst
gebruiksvoorwaarde	Binnen
meegeleverde apparatuur	2 x kabelinvoerplaat 3 x DIN railpaneel
type frontplaat	Volle deur

Complementair

kalbelinvoer	Invoer vanaf de onderzijde of vanaf de bovenzijde
aantal sloten	1
openingszijde deur	Rechts en links
kantelhoek	120 °
montage behuizing	Oppervlak
aantal modules van 9 mm	72,0
totaal aantal modules (18 mm)	36,0
[In] rated current	250 A
aantal klemmenblokken	1 aarding (opklikbare klemmenblokken) met 53 uitgangen 1 neutraal (opklikbare klemmenblokken) met 53 uitgangen
locking options description	Verschillende sleutels
materiaal kast	Behuizing: gepoedercoat staal Deur: gepoedercoat staal In behuizing: kunststof
gewicht product	7,4 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

kleur	Wit (RAL 9016)
-------	----------------

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP44
IK beschermingsgraad	IK10

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	23,000 cm
verpakking 1 breedte	17,000 cm
verpakking 1 lengte	53,000 cm
verpakking_1_gewicht	7,000 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	16
verpakking 2 hoogte	75,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	119,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.