

# Productinformatieblad

Specificaties



## Afdekplaat TransferPactT 3P/4P 250A verticale montage 11 modules 850 mm breed

LVS03215

EAN Code: 3606486814697

**Prijs: 160,50 EUR**

### Hoofd

range	Transferpact
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT G Actief
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT G Actief behuizing
type frontplaat	Met uitsparing
beschrijving polen	1 x 3P of 4P: montageplaat ondersteuning verticaal installatie

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Alle behuizingen - breedte 850 mm diepte 400 mm
aantal verticale modules	11
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	750 mm
hoogte	550 mm
diepte	14 mm
gewicht product	4,36 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Transferpact met vast omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 11

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30 IP55
IK-beschermingsgraad	IK10
ambient air temperature for storage	0...28 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

omgevingstemperatuur voor werking	25...55 °C
-----------------------------------	------------

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

---

verpakking 1 hoogte	4,000 cm
---------------------	----------

---

verpakking 1 breedte	56,000 cm
----------------------	-----------

---

verpakking 1 lengte	76,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking_1_gewicht	4,273 kg
----------------------	----------

---

Eenheidstype van verpakking 2	P12
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 2	10
---------------------------------	----

---

verpakking 2 hoogte	34,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 2 breedte	80,000 cm
----------------------	-----------

---

verpakking 2 lengte	120,000 cm
---------------------	------------

---

verpakking 2 gewicht	54,000 kg
----------------------	-----------

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja