

Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT S, Blinde witte deur, Voor verdeler 4x24 modules

LVSSDP424

EAN Code: 3606481077059

Prijs: 198,20 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
product of component type	Deur
categorie toebehoren	Kasttoebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT S

Complementair

montage behuizing	Oppervlak
sleutelnummer	Cijfer dat moet worden vermeld
deurtype	Vol
bestemming product	Omheining
aantal horizontale rijen	4
aantal modules van 9 mm	48
aantal modules (18 mm) per rij	24
totaal aantal modules (18 mm)	96
gewicht product	6,500 kg
materiaal kast	Metaal
breedte	568 mm
hoogte	796 mm
diepte	48,4 mm
kleur	Wit (RAL 9003)
market segment	Residentieel Kleine gebouwen

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP41
IK-beschermingsgraad	IK08
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,000 cm
verpakking 1 breedte	59,500 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 lengte	111,500 cm
verpakking_1_gewicht	8,390 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	11
verpakking 2 hoogte	106,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	108,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden) 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	35 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	33 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	20 %
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden
PVC-vrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	69
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja