

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO

Réf. 732216

Pour eau mitigée de 34 à 60°C



DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO - Réf. 732216





Mitigeur thermostatique pour distribution d'eau mitigée de 34 à 60°C :
Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.
Température préréglée à 38°C, ajustable par l'installateur entre 34 et 60°C.
Filtres et clapets antiretour.
Plage de débit recommandé : de 3 à 12 l/min.
Choc thermique possible.
Corps en laiton poli chromé, arrivée eau chaude F3/8", arrivée eau froide M3/8", sortie eau mitigée M3/8".
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO - Réf. 732216

Raccordement	3/8"
Technologie	Thermostatique
Hauteur	70 mm
Longueur	75 mm
Finition	chromée
Normes	
Garantie	

AVANTAGES

-  Arrêt automatique si coupure eau froide ou chaude
-  Stabilité de température
-  Filtres et clapets antiretour accessibles
-  Cellule automotive thermoréactive

