

Productinformatieblad

Specificaties



Afdekplaat TransferPacT 3P/4P 250A verticale montage 11 modules 650 mm breed

LVS03210

EAN Code: 3606486814666

Prijs: 107,25 EUR

Hoofd

range	Transferpact
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
type frontplaat	Met uitsparing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Transferpact: vast - met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 650 + 150 mm diepte 400 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal horizontale rijen	1
aantal verticale modules	11
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	500 mm
hoogte	550 mm
diepte	14 mm
gewicht product	2,14 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Transferpact met vast schakelaar verticaal 3P 1 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Actief cel Transferpact met vast schakelaar verticaal 4P 1 rechtstreeks 11
	850 mm 400 mm PrismaSeT P cel Transferpact met vast schakelaar verticaal 3P 1 rechtstreeks 11
	850 mm 400 mm PrismaSeT P Actief cel Transferpact met vast schakelaar verticaal 4P 1 rechtstreeks 11

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30 IP55
IK-beschermingsgraad	IK10
ambient air temperature for storage	0...28 °C
omgevingstemperatuur voor werking	25...55 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	51,000 cm
verpakking 1 lengte	55,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,929 kg
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	16,000 cm
verpakking 2 breedte	53,000 cm
verpakking 2 lengte	82,000 cm
verpakking 2 gewicht	8,714 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	12
verpakking_3_hoogte	62,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	39,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja