



# Installatieautomaat Smissline-S

## Installatieautomaat SmissLine 2 polig, B Kar. 2A, 40 kA

S 402P B 2

2CCG000496R0001

Generated on 21-1-2024

### Algemene informatie

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                               |
| Bestelnummer          | 2CCG000496R0001                                         |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat                          |
| Merknaam              | ABB Componenten                                         |
| Serie/programma       | Smissline-S                                             |
| Type                  | S 402P B 2                                              |
| Omschrijving          | Installatieautomaat SmissLine 2 polig, B Kar. 2A, 40 kA |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                          |
| Indicatieve levertijd | 6 kalenderdagen                                         |
| GTIN code             | 7612271508692                                           |
| Netto gewicht         | 0,23 Kilogram                                           |
| Land van herkomst     | CH                                                      |

### Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 153,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | FV                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,24 Kilogram           |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 91 x 36 x 82 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                |

## Specificaties

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | B         |
| Aantal polen (totaal):                                            | 2         |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 2         |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 2         |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 240       |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):    | 40        |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):    | 40        |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3         |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 60   |
| Meeschakelende nul:                                               | Nee       |
| Spanningstype:                                                    | AC        |
| Overspanningscategorie:                                           | 3         |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 3         |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 36        |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 91        |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja        |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20      |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 440       |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 4         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -30 - 30  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 35 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):  | 0.75 - 25 |
| Explosieveilig:                                                   | Nee       |
| Verliesvermogen (watt):                                           | 2.6       |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

