





T05110 Standaard deurslot 8-12V ac of dc
717012 Open zolang bekrachtiging er is.



T05111 Standaard deurslot met automatische vergrendeling.
717013 (= Arretierung) 8-12V ac of dc

Slot heeft genoeg aan een puls, palletje neemt puls over; slot is open tot dat deur weer in het slot valt.



T05112 Standaard deurslot met (mechanische) ontgrendeling.
717014 (= Entrieglung) 8-12V ac of dc

Mechanisch slot open te zetten via schuifje naast slot.
Bijv. apother-situatie: overdag deur altijd open.

T05110E Standaard deurslot met elektrische ontgrendeling, 8Vdc.
717071 Heeft extra spoel: wanneer deze bekrachtigd is dan is het slot open.

T05113 Standaard deurslot met vergrendeling en ontgrendeling, 8V ac of dc.
717015

T05134 Ruststroom deuropenen (bijv. voor nooddeuren), 24Vdc
717061

T05300 Standaard deuropener met verstelbare slotsparing,
717011 (= klemming dagschoot aanpassen) 8Vdc of 12Vac

T05400 Standaard deuropener met verstelbare slotsparing,
717043 (= klemming dagschoot aanpassen) 8V-12V ac of dc

T05200 Opbouw kettingdeuropener
717031