

# Reflex Exvoid A 22 S V, afscheiding van microbellen met klemring van messing, 180 °C, 10 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Kenmerken

Type	A 22 S V
Materiaal behuizing	messing
Inbouwvariant	verticaal
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 180 °C
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	22 mm
Ontluchtingsaansluiting	R 1/2"
Aansluitingsvariant	klemring
Max. volumestroom	1,2 m <sup>3</sup> /h
Debiet-karakteristiek kvs	10,7 m <sup>3</sup> /h
Diameter	63 mm
Max. hoogte	216 mm
Breedte	143 mm
Inbouwlengte	104 mm
Gewicht	1,67 kg

## Beschrijving

### Reflex Exvoid Solar

Lucht- /microbellenafscheider voor zonne-energie- en verwarmingssystemen of gesloten met vloeistof gevulde systemen met hoge bedrijfstemperaturen.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verzamelen van gasbellen uit de vloeistofstroom via geoptimaliseerd afscheiderelement of automatische, permanente afvoer in de atmosfeer via geïntegreerde, niet afsluitbare Reflex Exvoid-T grote ontlufter.

