

## PREMIX COMPACT thermostatische mengautomaat

Ref. 733020

Voor gemengd water van 30 à 60°C



### BESCHRIJVING

**PREMIX COMPACT thermostatische mengautomaat - Ref. 733020**

Thermostatische mengautomaat voor gemengd water van 30 tot 60° C:  
Om tussen de 2 tot 10 sanitaire posten aan te sluiten  
(afhankelijk van het debiet).

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking  
van het koud of warm water.

Regelbare temperatuur tussen 30° en 60°C, vergrendelbaar door de  
installateur.

Lichaam in messing.

Filters en terugslagkleppen.

Aanbevolen debietbereik: 5 tot 25 l/min.

Thermische spoeling is mogelijk.

M3/4".

10 jaar garantie.

### VOORDELEN



Sluit automatisch bij onderbreking  
koud/warm water



Stabiele temperatuur



Filters en terugslagkleppen zijn  
toegankelijk



Thermostatische cel met  
zelfbewegend element

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**PREMIX COMPACT thermostatische mengautomaat - Ref. 733020**

Aansluiting	M3/4"
Technologie	Thermostatisch
Lengte	140 mm
Afwerking	Vernikkeld
Standaarden	
Waarborg	

