

ICD 16A 3P 24V IP44 68x62 Sch Ni

Productinformatie




Productnummer	426
EAN	4024941004268
Productgroep	T4004
Merk (product)	BALS
Serie (product)	CEE-inbouwcontactdoos(aanbouw)
Type (product)	Laagspanning Schuin HittebestNikkel
ETIM Productklasse	ETIM Dynamisch EC001317 CEE-contactdoos, aanbouw
Lange omschrijving (product)	Inbouwcontactdoos-Laagspanning 16A 3P 24V IP44 68x62 Schuin Nikkel

Technische specificaties

Spanning volgens EN 60309-2	Overig	IEC-stroomsterkte	16 Ampère
Kenkleur	Violet	Aantal polen	3
Beschermingsgraad (IP)	IP44	Uurstand	0 Uur
Aansluittechniek	Schroefklem	RAL-nummer	4005
Insteekrichting	Schuin (gehoekt)	Flensmaat verticaal	68 Millimeter
Kabelinvoer	Geen	Boorgatafstand verticaal	53 Millimeter
Materiaal	Kunststof	Flensmaat horizontaal	62 Millimeter
Contactmateriaal	CuZn	Boorgatafstand horizontaal	47 Millimeter
Oppervlaktebehandeling contacten	Vernikkeld		
Militaire uitvoering	✕		

Artikelinformatie

Artikelnummer	B0000426	GTIN	04024941004268
Conditiegroepcode	4	Goederencode	85366990
Minimale afname	1 Stuks	Omschrijving	Duitsland
Los artikel	Onverpakt	Verpakkingsvorm	Onverpakt
Netto gewicht	0,13 kg	Bruto gewicht	0,13 kg
Lengte artikel	79 mm	Lengte verpakking	69 mm
Breedte artikel	62 mm	Breedte verpakking	62 mm
Hoogte artikel	69 mm	Hoogte verpakking	79 mm



Ampere	16	16	32
Polzahl	2	3	2
a	68,0	68,0	68,0
b	62,0	62,0	62,0
c	53,0	53,0	53,0
d	47,0	47,0	47,0
e Ø	5,2	5,2	5,2
f	6,0	6,0	6,0
h	36,0	36,0	36,0
i	35,0	35,0	35,0
α	20°	20°	20°
l Ø	55,0	55,0	55,0
Leiter mm² min	4	4	4
Leiter mm² max	10	10	10