

**1409****MODULE VOOR EXTERNE CAMERA'S. SIMPLEBUS 2**

Externe cameramodule voor digitale 2-draads Simplebus-systemen. Voor het beheer van het videosignaal afkomstig van 3 kleurencamera's waarvan de beelden beurtelings zichtbaar zijn, samen met het beeld afkomstig van het deurstation. De cyclische selectie van de beelden van de camera's is mogelijk met de relaisdrukknop. Voeding 12 Vac of 20 Vdc. Afmetingen: 60x85x35mm (4 DIN-modules).



1409

MODULE VOOR EXTERNE CAMERA'S. SIMPLEBUS 2

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm)	83
Breedte (mm)	66
Diepte (mm)	37
Gewicht van het product (g)	100
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Montage op DIN-rail	Ja
DIN-modulen (aantal) (n°)	4
Voedingsspanning	12VAC/22VDC
Maximaal stroomverbruik (mA)	220

ALGEMENE GEGEVENS

Type behuizing	ABS
Productkleur	Wit RAL9010

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
---------------------------------	----