

Productinformatieblad

Specificaties



Hulpcontact, Acti9 A9N, OF/SD+OF,
2 C/O, 100mA tot 6A, 24VAC tot
415VAC, 24VDC tot 130VDC,
aansluiting boven en onder

A9N26909

EAN Code: 3606486351796

Prijs: 49,75 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product of component type	Dubbel OC of fout contact
device short name	OF en OF of OF en SD
samenstelling signaleringscontacten	2 C/O
In toegekende stroomsterkte	0,1...6 A om 24...250 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A om 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A om 415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A om 24 V, DC 0,1...2 A om 48 V, DC 0,1...1,5 A om 60 V, DC 0,1...1 A om 130 V, DC
aantal modules van 9 mm	1
standards	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048,5
product certifications	CE UKCA
quality labels	EAC CCC

Complementair

bereik compatibiliteit	Acti9 C120 Acti9 C60H-DC Acti9 SW60-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 xC60
[Ui] rated insulation voltage	500 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
local signalling	Mechanische indicator
mounting mode	Clip-on
montagezone	Linkerzijde van stroomonderbreker
mounting support	DIN-raai
comb busbar and distribution block compatibility	NEE
hoogte	90 mm
breedte	9 mm
diepte	68 mm
gewicht product	38 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

kleur	Wit
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmaansluitklem (boven- en onderkant): 1 cable(s) 0,5...2,5 mm ² - stijf Schroefklemmaansluitklem (boven- en onderkant): 2 cable(s) 1,5 mm ² - flexibel Schroefklemmaansluitklem (boven- en onderkant): 2 cable(s) 1,5 mm ² - flexibel met kopring
wire stripping length	9 mm
tightening torque	1 N.m boven- en onderkant

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
pollution degree	3
tropicalisation	2
omgevingstemperatuur voor werking	-25...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,800 cm
verpakking 1 breedte	7,500 cm
verpakking 1 lengte	9,200 cm
verpakking_1_gewicht	45,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	8,500 cm
verpakking 2 breedte	10,000 cm
verpakking 2 lengte	23,500 cm
verpakking 2 gewicht	597,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	108
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	5,915 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.9 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Hervpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	29
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.