


**1414**

VERDELER-VERSTERKERMODULE VAN DE STAMLEIDING VOOR SIMPLEBUS



Toegepast om af te takken van een stamleiding vanaf een mixer. Kan ook worden toegepast als een buslijnbeveliging (bij levering is deze functie niet actief). Kan worden toegepast met Simplebus2 en Color systemen en wordt gevoed vanuit de stamleiding van de mixer. Geen afzonderlijke voeding noodzakelijk. Maximaal 100 gebruikers kunnen op een mixer (art. 4888 of 4888C) worden aangesloten dit blijft gelijk bij het gebruik van deze interface. Bij meer gebruikers zijn een of meer extra mixers noodzakelijk.



1414

VERDELER-VERSTERKERMODULE VAN DE STAMLEIDING VOOR SIMPLEBUS

Ingangconnector	Aansluitklemmenbord
CE certificeringen	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm)	85
Breedte (mm)	66
Diepte (mm)	37
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Montage op DIN-rail	Ja
DIN-modulen (aantal) (n°)	4
Voedingsspanning	Buslijn

ALGEMENE GEGEVENS

Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Building Kit audio-/videosysteem	Ja