

Productinformatieblad

Specificaties



Glazed steel door, PanelSeT CRN,
without mounting plate,
1200x600x400mm, IP66, IK08,
RAL7035

NSYCRN126400T

EAN Code: 3606485891347

Prijs: 620,05 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
productnaam	PanelSeT CRN
Toepassingsgebied van het apparaat	Multifunctioneel
Type product of component	Compacte kast
nominale hoogte kast	1200 mm
nominale breedte kast	600 mm
nominale diepte kast	400 mm
type toebehoren installatie	Wandmontage
apparatsamenstelling	1 behuizing 1 kabelwartelplaat 1 deur 1 slot
deurtype	Glazen
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat

Complementair

Variant	Lichaam uit één stuk
aantal deuren	Voorkant: 1 deur(en)
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
type slot	3-punts slot, 5 mm dubbelbaard
type wartelplaat	Norm
toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
verwijderbare delen	Deur via scharnieren Kabelwartelplaat met schroeven
materiaal	Behuizing: staal Deur: staal en veiligheidsglas
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
kleur	Grijs (RAL 7035)
standards	IEC 62208 UL CUL
product certifications	cUL UL

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

gewicht product	40 kg
-----------------	-------

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP66 In overeenstemming met IEC 60529
----------------------	---------------------------------------

IK beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262
----------------------	---------------------------------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	122,5 cm
---------------------	----------

verpakking 1 breedte	62,5 cm
----------------------	---------

verpakking 1 lengte	42 cm
---------------------	-------

verpakking_1_gewicht	36,9 kg
----------------------	---------

Eenheidstype van verpakking 2	PAL
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	4
---------------------------------	---

verpakking 2 hoogte	139,5 cm
---------------------	----------

verpakking 2 breedte	100 cm
----------------------	--------

verpakking 2 lengte	120 cm
---------------------	--------

verpakking 2 gewicht	167,6 kg
----------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	348 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	180 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	73 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	87 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy components' protection

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip
Easy to maintain

Built to last

Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation

