

Kast met vermogensautomaat

## AKi-TE 108



### AKi-TE 108

**Kast met vermogensautomaat**

Artikelnummer: 78910801

Afmetingen: 150 x 300 x 132 mm

Lastscheiderbehuizing - industrie kwaliteit - met externe bediening, vergrendelbaar, IP65 (bij gebruik van desbetreffende kabelinvoeringen), 1 x lastscheider 80A, 3-polig schakelend, kegelvormige klem 2,5 - 35 mm<sup>2</sup>, PE/N-klem 35 mm<sup>2</sup>, met IP54 montagesteunen, met isolatiestoppen

**met transparant deksel**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
Nominale stroom:	80 Ampère
UL Type Rating:	9-g.

### Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	transparant

### Afmetingen

Breedte:	150 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	132 mm

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	850 °C
Industrie kwaliteit:	ja

### Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %

## Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

## Cable gland

