



CorePro LEDbulb - Plastic

CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

De Philips CorePro LED-lampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeftes. Het levert prachtig licht en betrouwbare prestaties tegen een betaalbare prijs. De CorePro LED-lampen zijn geschikt voor E27- of B22-lamphouders en zijn ontworpen ter vervanging van de gloeilamp. Deze lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--------------------------------|-----------|
| Lampvoet | E27 |
| Nominale levensduur | 15.000 hr |
| Schakelcyclus | 50.000 |
| Lamptype | LED |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere |

| Gegevens lichttechniek | |
|---|--------------------|
| Kleurcode | 827 [CCT of 2700K] |
| Bundelhoek (nom.) | 200 graden |
| Lichtstroom | 470 lm |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 85,00 lm/W |
| Kleuraanduiding | Warm wit (WW) |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 2700 K |
| Kleurconsistentie | <6 |
| Kleurweergave-index (CRI) | 80 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|-----------------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik | 5,5 W |
| Lampstroom (nom.) | 55 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 40 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Opwarmtijd tot 60% licht | 0,5 s |
| Arbeidsfactor | 0,5 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |

| Operationele temperatuur | |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 75 °C |

| Dimbaarheid en regelsystemen | |
|------------------------------|-----|
| Dimbaar | Nee |


| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
|---------------------------------------|-----|
| Lampafwerking | Mat |

CorePro LEDbulb - Plastic

| | |
|---|--|
| Lampvorm | A60 |
| Keurmerken en classificaties | |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 6 kWh |
| EPREL-registratienummer | 397625 |
| CE-markering | Ja |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| Toepassingsomstandigheden | |
| kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen | No |
| Productgegevens | |
| Productnaam voor bestelling | CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827 |



| | |
|----------------------------------|--|
| Volledige productnaam | CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827 |
| Full EOC | 871869657757800 |
| Bestelcode | 8718696577578 |
| Materiaalnr. (12NC) | 929001234202 |
| Lokale code | CB40W827E27 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Nettogewicht (per stuk) | 0,076 kg |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8718696577578 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8718696577585 |

Maatschets



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827 | 60 mm | 110 mm |

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827


CorePro LEDbulb - Plastic

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

Levensduur



LEDbulb 40W E27 830 FR A60



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

