

PRODUCTBLAD

Bosch Thermotechniek

8750742716 - K 30 RF-Set WP



Product nr. **8750742716**
Omschrijving K 30 RF-Set WP
Merk (product) Bosch
Type (product) K 30 RF-SetHP



Spanningstype voedingsspanning	DC	Voedingsspanning bij DC	13 24 Volt
Met relaisuitgang	✗	Schakelstroom	0,15 Ampère
Met optische interface	✗	Opgenomen vermogen	1,95 Watt
Ondersteunt protocol voor EtherCAT	✗	Aantal analoge ingangen	0
Ondersteunt protocol TCP/IP	✗	Aantal HW-interfaces overige	1
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	✗	Breedte	66 Millimeter
Ondersteunt protocol voor CAN	✗	Hoogte	88 Millimeter
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	✗	Diepte	15 Millimeter
Ondersteunt protocol voor ASI	✗		
Ondersteunt protocol voor KNX	✗		
Ondersteunt protocol voor Modbus	✗		
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	✗		
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	✗		
Ondersteunt protocol voor SUCONET	✗		
Ondersteunt protocol voor LON	✗		
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	✗		
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	✗		
Ondersteunt protocol voor SERCOS	✗		
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	✗		
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	✗		
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	✗		
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	✗		
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	✗		
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	✗		
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	✗		
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	✓		
Bluetooth-netwerk standaard	✗		
Radiostandaard WLAN 802.11	✓		
Radio standaard GPRS	✗		
Radio standaard GSM	✗		
Radio standaard UMTS	✗		

8750742716 - K 30 RF-Set WP

IO-Link Master	×
Redundantiemogelijkheid	×
Met display	×
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Basisapparaat	×
Uitbreidbaar	×
Uitbreidingsapparaat	×
Met tijdschakelklok	×
Geschikt voor railmontage	×
Wand-/directmontage mogelijk	✓
Frontinbouw mogelijk	✓
Rackmontage mogelijk	×
Geschikt voor veiligheidsfunctie	×
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	×
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	×
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I	×
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II	×
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III	×
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I	×
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2	×
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)	×
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)	×
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)	×
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propan)	×
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)	×
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)	×
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)	×

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Bosch Thermotechniek	8750742716	K 30 RF-Set WP