

# Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2564T2BEL

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche céramique






## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2564T2BEL

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.  
Mitigeur monotrou monocommande avec bec orientable H.165 L.220.  
Mitigeur haut avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale pré réglée.  
Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).  
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
Débit réglé à 5 l/min.  
Corps et embase en laiton chromé.  
Lever Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.  
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapet antiretour sur l'eau froide.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2564T2BEL

|                      |   |
|----------------------|---|
| Raccordement         | F3/8"   |
| Hauteur              | 322 mm  |
| Hauteur de goutte    | 165 mm  |
| Longueur de bec      | 220 mm  |
| Débit                | 5 l/min   |
| Butée de temperature | OUI   |
| Finition             | Laiton chromé   |
| Normes               |  |
| Garantie             |  |
| Réparabilité         |  |

## AVANTAGES



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Fonction choc thermique sans démontage du levier



Butée de température maximale pré réglée



Lever Hygiène pour commande sans contact manuel

