

PRODUKTDATENBLATT

Type: LAMINOFLIES-25
Art. Nr.: 46121



9120105419277

Kurzbeschreibung

Dämmunterlage Rolle 25m² - 6mm dick - 120cm breit



Die Laminoflies-Unterlage kann als zusätzliche Isolierung unter verschiedenen Arten von Hartbodenbelägen wie Klick-Laminat, Klick-Furnier, PVC-Klick (HDF-Träger) auf kalten Untergründen und als stabile Barriere für elektrische Fußbodenheizungen verwendet werden. Laminoflies hat einen isolierenden Unterboden von nur 6 mm Dicke und verdankt seine Isolierfähigkeit seinem hohen Wärmewiderstand (Rm-Wert) von 0,17 m² K/W. * Auf Holzböden ist die Lärminderung anders. Bei schwimmenden Estrichsystemen ist die Schalldämmung des Bodenbelags immer abhängig von der Trittschalldämmung des vorhandenen Estrichs.

ETIM Merkmale

Werkstoff	Polystyrol (PS)	Dicke der Folie	0 Mikrometer
EPS-Typ nach EN 13163	sonstige	Isolierstärke	6 Millimeter
Noppenplatte	✘	Thickness including studs	6 Millimeter
Tackerplatte	✘	Wärmedurchlasswiderstand Rd	0,1 Quadratmeter Kelvin pro Watt 7
Einlegeplatte	✘	Wärmeleitfähigkeit nach EN 12664	33, Watt / m Kelvin 02
Klettbefestigung	✘	Max. Belastung	43 Kilonewton pro Quadratmeter
Mit Folie	✓	Dynamische Steifigkeit nach EN 29052-1	43 Meganewton pro Kubikmeter
Mit Wärmeleitplatte	✓	Geräuschdämmung	10 Dezibel (A)
Mit Trittschalldämmung	✓	Breite	120 Millimeter 0
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1	B1ca	Länge	20, Millimeter 83
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	s1	Geeignet für Rohrdurchmesser	0 0 Millimeter
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	d0		
Rollbar	✓		
Zusammenklappbar	✘		

Erstellt am: 27.06.2025