



Walraven RapidStrut® Wandconcole (BUP1000)

(H0806)

bevestiging aan wand, vloer of plafond



Voordelen & kenmerken

- Muurplaat met gelast Walraven RapidStrut® profiel
- Voor snelle en instelbare bevestiging van één of meerdere leidingen
- CO₂-gelast
- voorzien van doorlopend gatenpatroon
- met zaagsporen van elk 50 mm aan alle 3 de zijden van het profiel
- Goed uitgebalanceerde relatie tussen muurplaat en profiel voor optimaal gebruik van belastingsprestaties
- materiaal: profielen gemaakt van staal 1.0038 (S235JR)
- Materiaal: muurplaat type 21 | H gemaakt van staal 1.0044 (S275JR)
- Materiaal: muurplaat type 41 M en H van staal 1.0045 (S355JR)
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Walraven RapidStrut® type 41 H en hoger is getest op brandveiligheid volgens EN 1366-1
- voor meer informatie over de max. toegestane belasting (Fa,z) verwijzen wij naar de railbelastingstabellen of onze online datasheet 'Walraven RapidStrut® Datasheet'



Productnummer	Type	Lengte	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Verankeringsleuf	Profiel opening	Hart-tot-hart afstand
Referentie letter		<i>l</i>	<i>W x H x L</i>	<i>MT</i>	<i>AS</i>	<i>S</i>	<i>k</i>
Eenheid beschrijving		mm	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm
66082120	21 H	205	50 x 110 x 205	5,00	18x11	22	70
66082130	21 H	300	50 x 110 x 305	5,00	18x11	22	70
66082145	21 H	450	50 x 110 x 455	5,00	18x11	22	70
66082160	21 H	600	50 x 110 x 605	5,00	18x11	22	70
66084030	41 M	300	50 x 137,5 x 307	7,00	20x13	22	95
66084045	41 M	450	50 x 137,5 x 457	7,00	20x13	22	95
66084060	41 M	600	50 x 137,5 x 607	7,00	20x13	22	95
66084115	41 H	150	50 x 137,5 x 157	7,00	20x13	22	95
66084120	41 H	200	50 x 137,5 x 207	7,00	20x13	22	95
66084130	41 H	300	50 x 137,5 x 307	7,00	20x13	22	95
66084140	41 H	400	50 x 137,5 x 407	7,00	20x13	22	95
66084145	41 H	450	50 x 137,5 x 457	7,00	20x13	22	95
66084150	41 H	500	50 x 137,5 x 507	7,00	20x13	22	95
66084160	41 H	600	50 x 137,5 x 607	7,00	20x13	22	95
66084175	41 H	750	50 x 137,5 x 757	7,00	20x13	22	95
66084198	41 H	1.000	50 x 137,5 x 1.007	7,00	20x13	22	95
66084199	41 H	1.200	50 x 137,5 x 1.207	7,00	20x13	22	95